

**Descrição Detalhada**

<b>Código do material no SAP</b>	<b>Part number</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Descrição completa (texto pedido de compras)</b>	<b>Qte</b>	<b>Un medida</b>
15003611		CATERPILLAR	GAXETA; JOGO; CAT;7N7435	1,0	
15003605		CATERPILLAR	GAXETA; CAT;5J0936	2,0	
15003547		CATERPILLAR	GAXETA; CAT;2P3230	5,0	
15004199			GAXETA; DESIGNADOR ESTILO: ESPECIAL; MATERIAL: POLIURETANO COM MOLIBDENIO; DIAMETRO INTERNO: 82,55MM; DIAMETRO EXTERNO: 95,25MM; EST ILO FORMATO SECCAO TRANSVERSAL: U; ESPECIFICACAO/DADOS PADRONIZADOS: PERFIL: SIMETRICO COM ANEL SECAO "O"; LABIO DE VEDAC	9,0	
15004206			GAXETA; MATERIAL: POLIURETANO; DIAMETRO INTERNO: 63,5MM; DIAMETRO EXTERNO: 76,2MM; ESTILO FORMATO SECCAO TRANSVERSAL: U; ESPECIFICAC AO/DADOS PADRONIZADOS: ALTURA: 9,52 MM; SECAO TRANSVERSAL: 6,35 MM; CAT;1672312	13,0	
15042371			SELO; MECANICO; TIPO: INFERIOR; MODELO: FLYGT B2125; APLICACAO: DA BOMBA;FAB+PART#:FLYGT/16500625;	2,0	
15003604		CATERPILLAR	GAXETA; CAT;1P0451	2,0	
15042751			SELO; MECANICO; TIPO: SUPERIOR; MODELO: FLYGT B2125; APLICACAO: DA BOMBA;FAB+PART#:FLYGT/16500624;	5,0	
15004217			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 40,64MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 5,33MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; TEMPERATURA TRABALHO MINIMA: -40GR C; TEMPERATURA TRABALHO MAXIMA: 125GR C; APLICACAO: VEDACAO HIDRAULICA; PNEUMATICA; CAT;2H3927	34,0	

15006474			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 6,07MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 1,63MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; CAT;4J7533	17,0	
15004191			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 7,65MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 1,78MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; CAT;4J5477	10,0	
15006454			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 56,52MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 5,33MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; TEMPERATURA TRABALHO MINIMA: -40GR C; TEMPERATURA TRABALHO MAXIMA: 125GR C; APLICACAO: VEDACAO HIDRAULICA; PNEUMATICA; CAT;3H2652	7,0	
15004203			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 316,87MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 6,99MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; TEMPERATURA TRABALHO MINIMA: -40GR C; TEMPERATURA TRABALHO MAXIMA: 125GR C; APLICACAO: VEDACAO HIDRAULICA; PNEUMATICA; CAT;4D4508	3,0	
15012355		SCANIA	GAXETA; MATERIAL: COBRE; APLICACAO: UNIDADE INJETORA; SCANIA;PN 1421424	25,0	
15004226			ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 31,12MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 5,33MM; MATERIAL: SILICONE; DUREZA: 70 SHORE A; CAT;5H7153	23,0	
15004228		CATERPILLAR	ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 557,61MM; ALTURA SECCAO TRANSVERSAL: 5,33MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; CAT;9H3360	4,0	