



LEILÃO  
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

SLS - MR O-049 - 2019	1068	15516093	7.2CAV2	BUSSMANN	FUSIVEL CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL: 2 A; TENSÃO NOMINAL: 7200 V; TIPO AÇÃO: ULTRA-RÁPIDA; DIMENSÕES: 220X41,30MM; CAPACIDADE RUPTURA : 40KA; FABRICANTE/REFERÊNCIA:BUSSMANN/7.2CAV2;	3	P C
SLS - MR O-049 - 2019	1068	15242196	DESENHO-0167 REV 00	CVRD	ESCOVA CARVÃO; TIPO: METALGRAFITE; DIMENSÕES: 10X30X30 MM; RABICHO: C/ 2 RABICHO C/ 1TERMINAL; COMPRIMENTO RABICHO: 140MM;DESENHO:CV RD/DESENHO-0167 REV 00; FABRICANTE/REFERÊNCIA:MOLINOX/MG90;SCHUNK/B14 Z1-10X30X30MM;	24	P C
SLS - MR O-049 - 2019	1068	15394352	22318 EA E4 S11	NSK	ROLAMENTO ROLOS AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIÂMETRO INTERNO: 90MM; DIÂMETRO EXTERNO: 190MM; LARGURA: 64MM; QUANTIDADE E CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA: RADIAL; RANHURA LUBRIFICAÇÃO: C/FUROS LUBRIF	2	P C
SLS - MR O-049 - 2019	1068	15248665	740881-2260030	MURR ELEKTRONIK	CABO COMUNICAÇÃO REDE; CONECTOR: MACHO/RETO/M12/3P; COMPRIMENTO: 0,3M; FABRICANTE/REFERÊNCIA:MURR ELEKTRONIK/740881-2260030;	8	P C
SLS - MR O-049 - 2019	1068	15463103	CB8-A004.600-EF	KRAUS NAIMER	CHAVE COMUTADORA SECCIONADORA; NÚMERO DE POLOS: TRIPOLAR; TENSÃO: 690V; CORRENTE: 12A; SISTEMA OPERAÇÃO: 2 POSIÇÕES; ACIONAMENTO: FRONTAL; FABRICANTE/REFERÊNCIA:KRAUS&NAIMER/CB8-A004.600-EF;	3	P C
SLS - MR O-049 - 2019	1068	15501527	CA10-A715-600E	KRAUS NAIMER	CHAVE COMUTADORA SECCIONADORA; NÚMERO DE POLOS: 2POLOS; TENSÃO: 690V; CORRENTE: 20A; SISTEMA OPERAÇÃO: 3 POSIÇÕES; ACIONAMENTO: FRONTAL; CARACT CONST: SIST. CONT. ESPECIAL; FABRICANTE/REFERÊNCIA:KRAUS&NAIMER/CA10-A715-600E;	3	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15375 055	30312 A	FAG	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 130MM; LARGURA: 33,5MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 30312 A FAG 00198197	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15296 836	129A514G01	ELSTER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAVE AFERICA O; APLICACAO: SALA DISTRIBUICAO ELETRICA; MATERIAL: TERMOPLASTICO - 129A514G01 ELSTER	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15378 154	31318	SKF	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; LARGURA: 46,5MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 31318 FAG	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15382 379	32016-X	NSK	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 80MM; DIAMETRO EXTERNO: 125MM; LARGURA: 29MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 0509022100 ATLAS COPCO	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15398 489	22215 B K + H 315 X	NTN	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CONICO; DIAMETRO INTERNO: 65MM; DIAMETRO EXTERNO: 130MM; LARGURA: 31MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: RANHU	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15339 004	3RV1021- 1EA10	SIEMENS	DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 4A; CAPACIDADE RUPTURA: 6KA; FAIXA REGULAGEM CORRENTE: 2,8-4A; METODO DISPARO: TERMOMAGNETICO; QUANTIDADE POLOS: 3 POLOS; TENSAO: 690V; TIPO ACIONAMENTO: MANOPLA; METODO MONTAGEM: TRILHO - 3RV1021- 1EA10 SIEMENS	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15308 307	OMC- 22X40X50M M	CARBON O LORENA	ESCOVA CARVAO; TIPO: METALGRAFITE; DIMENSOES: 22X40X50 MM; RABICHO: C/ 1 RABICHOS C/ 1TERMINAIS; FABRICANTE/REFER#NCIA:CARBONO LOREN A/OMC- 22X40X50MM;	2	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15371 629	746041- 8020030	MURR	CABO COMUNICACAO REDE; CONECTOR: MACHO/FEMEA RETO/M12/6P/VERDE; COMPRIMENTO: 0,3M; FABRICANTE/REFER#NCIA:MURR/746041-8020030;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15226 114	HL001184R0 001	ABB	FUSIVEL CJ COMPONENTE; APLICACAO: CONVERSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/HL001184R0001;	1	J G
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15232 979	PMEA-600S	NORD DO BRASIL	RETIFICADOR COMPONENTE; APLICACAO: MOTOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:NORD DO BRASIL/PMEA- 600S;NORD/PMEA-600S;	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15349 556	0117269	SEW	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 100MM; DIAMETRO EXTERNO: 180MM; LARGURA: 34MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: BLIN	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15355 352	B21X- AC7.972-EC	KRAUS NAIMER	RELE BLOQUEIO;TENSAO BOBINA 110 VCC;SINALIZADOR SEM SINALIZADOR;PADRAO IEC 337;CONTATOS AUXILIARES 5NA+5NF.; FABRICANTE/REFER#NCIA:F ERTECO/82092;KRAUS&NAIMER/B21X-AC7.972- EC;KRAUS&NAIMER/C26L-AC7.972-EC;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15515 385	DRVAL7240	LORENZE TTI- INEBRAS A	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE MED TENSAO;APLICACAO DEPURAR;CONSTRUCAO SIMPLES;TIPO DE ACAA DEPURAR;TIPO DO ELEMENTO FUSIVEL DEPURAR;IND ICADOR DE QUEIMA ATIVO;DIAMETRO DA VIROLA 45,00 MM;DISTANCIA CENTRO DE GARRAS 475,00 MM;CAPACIDADE DE RUPTURA 80 KA;TENSA	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15306 604	CA10.A221.6 00E	KRAUS NAIMER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAVE COMUTADORA; APLICACAO: SALA DISTRIBUICAO ELETRICA; MATERIAL: TERMOPLASTICO - CA10.A221.600E KRAUS NAIMER	3	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15481 443	6032 J	FAG	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: FIXO; DIAMETRO INTERNO: 160MM; DIAMETRO EXTERNO: 240MM; LARGURA: 38MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; CARGA: RADIAL; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO-CROMO; CLASSE FOLGA: NORMAL; CLASSE PRECISAO: NORMAL; RANHURA LUBRIF	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15305 111	RTE-645	NEGRINI	REGULADOR TENSAO; CONSTRUCAO: ENCAPSULADO RESINA; APLICACAO: GERADOR; ALIMENTACAO: MONOFASICO; CORRENTE: 3A; TENSAO SAIDA: 63VCC; TENSAO ALIMENT: 220VCA - RTE-645 NEGRINI AVR-645 DIAMOND	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15354 497	6034 MA C3	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 170MM; DIAMETRO EXTERNO: 260MM; LARGURA: 42MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: C3; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICACAO: S/	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15228 545	746041- 8020100	MURR	CABO COMUNICACAO REDE; CONECTOR: MACHO/FEMEA RETO/M12/6P/PRETO; COMPRIMENTO: 1M; FABRICANTE/REFER#NCIA:MURR/746041-8020100;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15430 595	DF-323K-85- 7004/0002	DESENHO SUPOC	BORBOLETA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:DESENHO SUPOC/CROQUI-DEMAH 125/87-4;DESENHO SUPOC/DF-323K-85-7004/0002;SUPOC/DE SENHO-CROQUI-DEMAH 125/87-4;SUPOC/DESENHO-DF-323K-85-7004/0002;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15425 309	GEH 45 ES- 2RS	SKF	ROTULA RADIAL; DIMENSOES: 45X75X43MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/GEH 45 ES-2RS;	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15241 097	EG 300T	CARBON O LORENA	ESCOVA ELETRICA;MATERIAL ELETROGRAFITE;TIPO DUPLA;DIMENSOES 19,00 X 44,40 X 57,00 MM;RABICHO COM 4 RABICHOS;COMPRIMENTO DO RABICHO 1 02,00 MM;TERMINAL 1 TERMINAL.;DESENHO:DESENHO CVRD/0057, REVISAO 00; FABRICANTE/REFER#NCIA:CARBONO LORENA/EG 300T;GENERAL	1	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15207 179	7.2SFLSJ80	BUSSMA NN	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 80 A; TENSÃO NOMINAL: 7,2 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 40KA; TIPO AÇÃO: RÁPIDA; DIMENSÕES: 292 MM; FABRICANTE/REFERÊNCIA:BUSSMANN/7.2SFLSJ80;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15306 209	1RCP/60	WEG	ESCOVA COMPONENTE; TIPO: ELETROGRÁFICA; APLICAÇÃO: DINAMOTAQUIMÉTRICO; FABRICANTE/REFERÊNCIA:WEG/1RCP/60;	13	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15330 354	C10DN-6X	PELCO	PARTES E PEÇAS ELÉTRICOS-ELETRÔNICOS; NOME DO ITEM: CAMERA; APLICAÇÃO: SISTEMA AUTOMAÇÃO CAMERA CFTV; TENSÃO: 24VCA; FABRICANTE/REFERÊNCIA:PELCO/C10DN-6X;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15238 044	432288	NOTIFIER	PARTES E PEÇAS ELÉTRICOS-ELETRÔNICOS; NOME DO ITEM: DETECTOR FUMACA; APLICAÇÃO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAÇÃO; TENSÃO: 24VCC; FABRICA NTE/REFERÊNCIA:NOTIFIER/432288;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15238 108	432291	NOTIFIER	PARTES E PEÇAS ELÉTRICOS-ELETRÔNICOS; NOME DO ITEM: DETECTOR TEMPERATURA; APLICAÇÃO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAÇÃO; TENSÃO: 24VCC; FA BRICANTE/REFERÊNCIA:NOTIFIER/432291;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15299 280	30514 A2	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAÇÃO; MATERIAL VEDACAÇÃO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 15,88MM; DIÂMETRO INTERNO: 215,9MM; DIÂMETRO EXTERNO: 266,7MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO INTERNO; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTAÇÃO LABIO: LISO; MOLA TRACAÇÃO: C/MOLA - 912768 FALK 542172 C	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15376 055	32210	SKF	ROLAMENTO ROLOS CÔNICOS; DIÂMETRO INTERNO: 50MM; DIÂMETRO EXTERNO: 90MM; LARGURA: 24,75MM; MATERIAL: AÇO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILÍNDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: AÇO; CARGA ATUAÇÃO: RADIAL - 49AB1001 BARIONKAR 3	2	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15273 525	FM 96	HARTMA NN BRAUN	VOLTIMETRO PAINEL; FAIXA TENSAO: 0 A 75V; CORRENTE TIPO: CA; CLASSE EXATIDAO: 1,5PCT; ANGULO AMOSTRAGEM: 90GR; LARGURA: 96MM; ALTURA: 53MM; GRAU PROTECAO: IP51 - 24841 FERTECO FM96 KRON	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15394 852	IC694PWR33 0	GE- FANUC AUTOMA TION	FONTE ALIMENTACAO; COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE-FANUC AUTOMATION/IC694PWR330;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15326 427	GV2M07+GV 2AN11	SCHNEID ER	DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 2,5A; CAPACIDADE RUPTURA: 3KA; FAIXA REGULAGEM CORRENTE: 1,6-2,5A; QUANTIDADE POLOS: TRIPOLAR; TENSAO: 690V; TIPO PROTECAO CIRCUITO: TERMOMAGNETICO; FABRICANTE/REFER#NCIA: SCHNEIDER/GV2M07+GV2AN1 1;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15332 520	1001460-8	DICETTI	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 13MM; DIAMETRO INTERNO: 85MM; DIAMETRO EXTERNO: 110MM; PERFIL: ABERT O CHAPA ACO TOTAL REVEST; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REF	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15485 610	B88	GATES	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 13/32POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 90POL; LARGURA NOMINAL: 21/32POL; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; PERFIL: B - B88 GATES B88 GOODYEAR	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15330 110	S40	HBM	CELULA CARGA; CONSTRUCAO: ACO INOX; CAPACIDADE: 2 T; GRAU PROTECAO: IP66/IP68; FABRICANTE/REFER#NCIA:HBM/S40;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15517 986	AU31/10E+FG	EFE- SEMITRA NS	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: COMUTADORA P/AMPERIMETRO; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO: 660VCA; CORRENTE: 10 A; ACIONADOR: MANOPLA; POSICOE S/ANGULO: 4 POS 90GR; RETORNO: S/RETORNO; MONTAGEM: TOPO; FABRICANTE/REFER#NCIA:EFE- SEMITRANS/AU31/10E+FG;SEMITRANS/AU31/	2	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15394 652	510998002	EXIMPOR T	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EXIMPORT/510998002;	44	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15506 291	AA-8	ERMETO	ANEL PENETRACAO; DIAMETRO NOMINAL: 8MM; MATERIAL: ACO FOSFATIZADO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ERMETO/AA-8;	54	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15252 625	PS1530GI50N 4	SENSE	SENSOR PROXIMIDADE INDUTIVO; FORMATO: TUBULAR; TENSAO: 10-30VCC; DISTANCIA SENSORA: 0 A 15MM; CONEXAO: C/CONECTOR M30X1,50; CONTATOS: 1NA; CONF ELET SAIDA: CC 2FIOS; EMBUTIMENTO: EMBUTIVEL - PS1530GI50N4 SENSE	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15299 680	912854	FALK	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 17,46MM; DIAMETRO INTERNO: 304,8MM; DIAMETRO EXTERNO: 342,9MM; PERFI L: FECHADO CHAPA ACO S/REVEST; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:CHICAGO/120	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15220 359	800FPF3PX10	ROCWELL	BOTAO COMANDO; MONTAGEM PAINEL: FRONTAL; TENSAO: 600VCA; RETENCAO: S/ RETENCAO; FORMATO: REDONDO; DIAMETRO FURO: 22,5MM; CURSO: 2,5M M; CONTATO: 1NA; CORRENTE: 10A; COR: VERDE; CARACT CONSTRUT CORPO: FACEADO; ACABAMENTO ARO: PRETO; LIGACAO: PARAFUSO; GRA	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15255 833	5TW0 020-1	SIEMENS	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: COMUTADORA P/VOLTIMETRO; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO: 500VCA; CORRENTE: 20 A; ACIONADOR: MANOPLA; POSICOES /ANGULO: 4 POS 45GR; RETORNO: S/RETORNO; MONTAGEM: FRONTAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:SIEMENS/5TW0 020-1;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15309 044	SC-208	ELETROSI L	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: FIM CURSO ROTATIVA; NUMERO POLOS: S/POLOS; TENSAO: 120VCA; CORRENTE: 15A; ACIONADOR: EIXO 16MM; POSICOES/ANG ULO: 1/360 GR; RETORNO: C/RETORNO; MONTAGEM: BASE; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETROSIL/SC-208;	2	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15216 665	ML1- 100Y+KGBH- 0001-BA9S	ABB	SINALIZADOR; FORMATO LENTE: REDONDA; COR: AMARELO; TENSAO: 230VCA; ILUMINACAO: C/LAMPADA LED-BASE BA9S; ALIMENTACAO: DIRETA; DIAMETR O FURO: 22MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/ML1- 100Y+KGBH-0001-BA9S;	10	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15395 532	510859003	EXIMPOR T	VEDACAO PLANA; TIPO: JUNTA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EXIMPORT/510859003;	20	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15411 936	32396	CHICAGO	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 11,91MM; DIAMETRO INTERNO: 82,55MM; DIAMETRO EXTERNO: 107,95MM; PERFIL: FECHADO S/REVESTIMENTO; GUARDA PO: S/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 912820 FALK 32396 CHICAG	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15422 970	BE2 60X75X10M M NBR 70SHA	DICETTI	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 10MM; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 75MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO TOTAL; GUARDA PO: C/GUARDA PO; TIPO LABIO: SIMPLES; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 31067 R2 V	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15309 044	SC-208	ELETROSI L	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: FIM CURSO ROTATIVA; NUMERO POLOS: S/POLOS; TENSAO: 120VCA; CORRENTE: 15A; ACIONADOR: EIXO 16MM; POSICOES/ANG ULO: 1/360 GR; RETORNO: C/RETORNO; MONTAGEM: BASE; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETROSIL/SC-208;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15297 609	NP2-EA35	CHINT	BOTAO COMANDO; FORMATO: REDONDO; COR: VERDE; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PULSADOR; ACABAMENTO ARO: PLASTICO; RETENCAO: S/RETENCAO; T ENSAO NOMINAL: 400V; CORRENTE NOMINAL: 10A; CONTATOS: 1NA1NF; DIAMETRO FURO: 30MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:CHINT/NP2-EA35;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15307 495	NP2-EA45	CHINT	BOTAO COMANDO; FORMATO: REDONDO; COR: VERMELHO; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PULSADOR; ACABAMENTO ARO: PLASTICO; RETENCAO: S/RETENCAO ; TENSAO NOMINAL: 400V; CORRENTE NOMINAL: 10A; CONTATOS: 1NA1NF; DIAMETRO FURO: 30MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:CHINT/NP2-EA4	1	P C



SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15518 604	THED136100	GE	DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 100A; CAPACIDADE RUPTURA: 18KA; QUANTIDADE POLOS: TRIPOLAR; TENSAO: 600V; TIPO PROTECAO CIRCUITO: TERMO MAGNETICO; FABRICANTE/REFER#NCIA:EATON/FWF3100;GE/THED136100;SOPRANO/HSE3X100;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15378 920	6419	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/6419;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15328 889	6,6URD232TT F1250	FERRAZ	FUSIVEL NH; TAMANHO: 2X32; CORRENTE NOMINAL: 1250 A; TENSAO NOMINAL: 660 V; CAPACIDADE RUPTURA: 200KA; TIPO ACAO: ULTRA-RAPIDA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FERRAZ/6,6URD232TTFF1250;	12	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15196 212	ACE949-2	SCHNEIDER	MODULO ELETRONICO; FAIXA TEMPERATURA: -25 A +70GRC; TENSAO TRABALHO: 24/18-36VCC; CARACTERISTICA ESPECIAL: RS485 - ACE949-2 SCHNEIDER ACE949-2 MERLIN GERIN	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15291 403	KTA-12	KRON	TRANSFORMADOR CORRENTE P/RELE; TENSAO: 690VCA; FAIXA CORRENTE: 100/5A; TERMINAL: CABO; FABRICANTE/REFER#NCIA:KRON/KTA-12;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15340 304	0	0	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE MED TENSAO;APLICACAO USO INTERNO;CONSTRUCAO SIMPLES;TIPO DE ACAO RETARDADA;TIPO DO ELEMENTO FUSIVEL FIXO; INDICADOR DE QUEIMA ATIVO;DIAMETRO DA VIOLA 58,00 MM;DISTANCIA CENTRO DE GARRAS 325,00 MM;CAPACIDADE DE RUPTURA 80 KA;TE	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15481 125	MR 545.A	MECANICA REUNI	PLUGUE ENGATE RAPIDO LATAO; TIPO ENGATE: STORZ; CONEXAO: ESPIGAO 1 1/2POL - MR 545.A MECANICA REUNI	34	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15394 092	C26 A215BRA088 -E	KRAUS NAIMER	CHAVE COMUTADORA; CORRENTE NOMINAL: 32A; NUMERO POLOS: 2 POLOS; NUMERO POSICOES: 3 POSICOES; ACIONAMENTO: MANUAL C/MANOPLA ROTATIVA; METODO OPERACAO: GIRO; TENSAO: 690V; METODO MONTAGEM: FRONTAL - C26 A215BRA088-E KRAUS & NAIMER	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15207 715	193-EC2DD	ROCKWEL L	RELE TERMICO; CORRENTE NOMINAL: 9-45A; TENSAO NOMINAL: 690VCA; FREQUENCIA: 50/60HZ - 193-EC2DD ALLEN BRADLEY 193-EC2DD ALLEN BRADLEY	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15486 421	MV-L/R 1/2BSP 300LB	MACOME TAL	VALVULA ESFERA; NUMERO VIAS: 3 VIAS; MAT/NORMA CORPO: FERRO FUNDIDO ASTM A356; MAT OBTURADOR: ACO INOX AISI 304; MATERIAL SEDE: PTFE ; PASSAGEM: PLENA; CONEXAO: 1/2BSP; PRESSAO MAX: 300LB; ACIONAMENTO: ALAVANCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:MACOMETAL/MV-L/R 1/	5	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15308 327	9001K1L35LY YH5	SCHNEID ER	BOTAO COMANDO ILUMINADO; FORMATO: REDONDO; COR: AMARELO; TENSAO: 600V; CONTATOS: 1NA; LAMPADA: C/LED; BASE: TERMOPLASTICO; ALIMENTAC AO: DIRETA; DIAMETRO FURO: 30MM; FABRICANTE/REFER#NCIA: SCHNEIDER/9001K1L35LYYH5;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15271 898	193EC2EE	ROCKWEL L	RELE MULTIFUNCIONAL; FUNCOES: SOBRECARGA; TENSAO: 690VCA; CONTATOS: 1NAF - 193EC2EE ALLEN BRADLEY 193EC2EE ALLEN BRADLEY	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15207 720	193-EC2AB	ALLEN BRADLEY	RELE ELETRONICO PROTECAO; UTILIZACAO: SOBRECARGA; ALIMENTACAO: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 690VCA; FREQUENCIA: 20 A 250HZ; CORRENTE: 1 A 5A; DISPLAY: LED - 193-EC2AB ALLEN BRADLEY	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15417 977	912833	FALK	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 19,05MM; DIAMETRO INTERNO: 177MM; DIAMETRO EXTERNO: 216,3MM; PERFIL: FECHADO CHAPA ACO S/REVEST; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FA	1	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15257 177	A-50	GUMMI	ACOPLAMENTO FLEXIVEL; TIPO: ELASTICO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:ANTARES/AT50;GUMMI/A-50;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15207 761	193-EC2CD	ROCKWEL L	RELE TERMICO; CORRENTE NOMINAL: 5-25A; TENSAO NOMINAL: 690VCA; FREQUENCIA: 50/60HZ - 193-EC2CD ALLEN BRADLEY 193-EC2CD ALLEN BRADLEY	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15398 581	HE-15	AREVA	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARA-RAIO; APLICACAO: PAINEL MC-2020KS-200 - HE-15 AREVA	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15397 790	74203	LEON HEIMER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: SOLENOIDE PARADA; APLICACAO: GERADOR 1M4223; TENSAO: 12VCC; FABRICANTE/REFER#NCI A:LEON HEIMER/74203;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15487 886	541	TUROT EST	HORIMETRO;TIPO DIAMETRO 52 MM;CARACTERISTICAS ELETRICAS 74 VCC.; FABRICANTE/REFER#NCIA:TUROTTEST/541;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15199 788	16/533A	PUR	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: PONTA; APLICACAO: RASPADOR SECUNDARIO PUR; FABRICANTE/REFER#NCIA:PUR/16/533A;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15330 362	HG5412U	HYPERLIN K INC.	ANTENA OMNIDIRECIONAL; UTILIZACAO: EXTERNO; FREQUENCIA: 5,4 GHZ; GANHO: 12DBI; MONTAGEM: MASTRO; COMPRIMENTO: 1380MM; FABRICANTE/REF ER#NCIA:HYPERLINK INC./HG5412U;	2	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15399 768	CA10-A222- 600-EF	KRAUS NAIMER	CHAVE COMUTADORA; CORRENTE NOMINAL: 20A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; NUMERO POSICOES: 2 POSICOES; ACIONAMENTO: ALAVANCA; METODO OPERACAO: GIRO; TENSAO: 690V; METODO MONTAGEM: FRONTAL - CA10-A222-600-EF KRAUS & NAIMER	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15478 543	4CG-06-D-A- 21	VICKERS	VALVULA HIDR RETENCAO; ACIONAMENTO: PILOTADA; CONEXAO: P/SUB-PLACA; VAZAO NOMINAL: 280 L/MIN; PRESSAO: 210BAR; FABRICANTE/REFER#NCIA :VICKERS/4CG-06-D-A-21;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15488 417	6F GRADE ELASTICA	FALK	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: GRADE ELASTICA; APLICACAO: ACOPLAMENTO STEELFLEX 6F - 6F GRADE ELASTICA FALK	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15298 889	912762	FALK	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 12,7MM; DIAMETRO INTERNO: 127MM; DIAMETRO EXTERNO: 158,75MM; PERFIL: FECHADO S/REVESTIMENTO; GUARDA PO: S/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 29952-B5 VEDABRAS 912762 FA	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15397 784	70992750	LEON HEIMER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: ALTERNADOR; APLICACAO: GERADOR 1M4223; TENSAO: 12VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA:LEON HEIMER/70992750;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15242 188	FT1- 129A514G01	ELSTER	CHAVE AFERICAÇÃO; MONTAGEM: EMBUTIR; TENSAO: 600V; CORRENTE: 20A; NUMERO POLOS: 10 POLOS; TENSAO ENSAIO: 2,5KV - FT1-129A514G01 ELSTER TS-10S ELSTER	2	U N
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15507 788	CA10B-1216- 600E	KRAUS NAIMER	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: COMUTADORA; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO: 690V; CORRENTE: 20A; ACIONADOR: PUNHO; POSICOES/ANGULO: 3 POS 60GR; RETORNO: C/RETORNO; MONTAGEM: FRONTAL - CA10B- A216.600-E KRAUS & NAIMER	3	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15394 740	ABZFR- SO100-10- 1X/M-DIN	REXROTH	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:REXROTH/ABZFR-SO100-10- 1X/M-DIN;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15419 220	BME 1,4	SEW	PONTE RETIFICADORA; MATERIAL: TERMOPLASTICO; SISTEMA ALIMENT: BIFASICO; CORRENTE: 1,4A; TENSAO: 275 A 575VCA; FABRICANTE/REFER#NCIA: SEW/BME 1,4;	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15329 934	CEV-84-M- DN	C+ TECNOLO GIA	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: ENCODER ABSOLUTO; APLICACAO: MOTOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:C+ TECNOLOGIA/CEV-84-M - DN;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15243 867	3RV1041- 4HA10	SIEMENS	DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 50A; CAPACIDADE RUPTURA: 50KA; FAIXA REGULAGEM CORRENTE: 36-50A; QUANTIDADE POLOS: TRIPOLAR; TENSAO: 440V; TIPO ACIONAMENTO: BOTAO ROTATIVO; TIPO PROTECAO CIRCUITO: TERMOMAGNETICO - 3RV1041-4HA10 SIEMENS	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15483 046	08001055	TAMROC K	LAMPADA INCANDESCENTE; TIPO: SINALIZACAO; POTENCIA: 2,60 W; TENSAO: 130 V; BASE: BA9S/13; ACABAMENTO: CLARO; DIMENSOES: 10X28MM; FAB RICANTE/REFER#NCIA:BLINDEX BROWN BOVERI/B14863;KOOMEI/K45 BA9S/13 130V;SADOKIN/BA9S/13 2,6W 130V;TAMROCK/08001055;	31 0	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15248 434	740021- 2240100	MURR ELEKTRO NIK	CABO COMUNICACAO REDE; CONECTOR: MACHO/FEMEA/RETO/M12/4P; COMPRIMENTO: 1M; FABRICANTE/REFER#NCIA:MURR ELEKTRONIK/740021- 2240100;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15515 876	PLON151095 10	LORENZE TTI ELETROM ET	CARTUCHO ELO FUSIVEL;TIPO PENDENCIA TECNICA;TENSAO NOMINAL 15 KV;CORRENTE NOMINAL 100 A.; FABRICANTE/REFER#NCIA:H.K. PORTER/LHD;LORE NZETTI ELETROMET/PLON15109510;MAURIZIO E CIA/MZ- 89021R10-A;	6	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15413 954	32055 A5	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 16MM; DIAMETRO INTERNO: 190MM; DIAMETRO EXTERNO: 220MM; PERFIL: ABER TO CHAPA ACO REVEST INT; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFE	9	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15448 221	FNQ-R-5	BUSSMA NN	FUSIVEL CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL: 5 A; TENSAO NOMINAL: 600 V; TIPO ACAO: RETARDO; DIMENSOES: 10,30X38,10MM; CAPACIDADE RUPTURA: 20 0KA; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUSSMANN/FNQ-R-5;	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15227 263	MX4	EXIMPOR T	DISTRIBUIDOR PISTOES; NUMERO SAIDAS: 8 SAIDAS; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO NODULAR; CONEXAO ENTRADA: 1/4NPSF; CONEXAO SAIDA: 1/8NPSF; PRESSAO MAXIMA: 210BAR; CONTROLE PISTOES: INDICADOR - MXPE4-50T-50T-50T-50T EXIMPORT 000.040.460/8S EXIMPORT	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15511 792	SB4	EMH	FREIO COMPONENTE; TIPO: DISCO; APLICACAO: EQUIPAMENTO EMH; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMH/SB4;	2	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15287 748	CA10WAA.00 8.600-E	KRAUS NAIMER	CHAVE ROTATIVA; FUNCAO: VOLTIMETRO; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO: 690V; CORRENTE: 20A; ACIONADOR: MANOPLA; POSICOES/ANGULO: 7 POSICOES; RETORNO: C/RETORNO; MONTAGEM: FRONTAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:KRAUS&NAIMER/CA10WAA.00 8.600-E;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15252 808	GCE0940150 P0115	ABB	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CONJUNTO MOTOR; APLICACAO: DISJUNTOR VD4 - GCE0940150P0115 ABB	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15381 433	56080	DBH	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: VITON; ALTURA: 15 MM; DIAMETRO INTERNO: 145MM; DIAMETRO EXTERNO: 175MM; PERFIL: ABERTO CHAPA ACO TOTAL REVEST; GUARDA PO: C/GUARDA PO; TIPO LABIO: DUPLO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/ MOLA ACO CARBONO; FABRIC	9	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15339 021	1606- XLBUFFER	ROCKWEL L	MODULE, POWER SUPPLY; OUTPUT: 23-27.8 VDC 20 A, STANDARD: CE; UL, TYPE: BUFFER SWITCH; ADD INFO: DEVICENET; FABRICANTE/REFER#NCIA:RO CKWELL/1606- XLBUFFER;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15196 237	59663	SCHNEID ER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CABO COMUNICACAO; APLICACAO: RELE SEPAM 20/80 - 59663 SCHNEIDER CCA612 SCHNEIDER	3	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15233 443	746041- 8020015	MURR ELEKTRO NIK	CABO COMUNICACAO REDE; CONECTOR: MACHO/FEMEA RETO/M12/6P/VERDE; COMPRIMENTO: 0,15M; FABRICANTE/REFER#NCIA:MURR ELEKTRONIK/746041- 802 0015;	8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15337 524	9T9054	CATERPIL LAR	FILTRO FLUIDO - 9T9054 CATERPILLAR	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15390 506	0	0	SACO P/LIXO; MATERIAL: PLASTICO; COR: VERMELHO; DIMENSOES: 900X1200MM; CONSTRUCAO: S/ALCA; UTILIZACAO: P/USO GERAL; CAPACIDADE: 200L ; APRESENTACAO: A GRANEL;	12 8	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15418 245	0	0	PARAFUSO ALLEN CAB CILINDRICA; NORMA;. .	52	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15404 315	320584/3403 58	FLENDER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PARAFUSO/PORCA CJ AJUSTE; APLICACAO: ACOPLAMENTO SKZM-350; MATERIAL: ACO CARBONO - 16X055 DIN 610 8.8 WDS	15 9	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15452 702	0	0	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA;MATERIAL ACO;ESPECIFICACAO DO MATERIAL DIN 267-12.9;ESPECIFICACAO GERAL DIN 6914;ROSCA METRICA PARCIAL;DIA METRO 24,00 MM;COMPRIMENTO 60,00 MM.;	60	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15340 225	LC1D- 115006F6+LA 1-D22	SCHNEID ER	CONTATOR TRIPOLAR; CORRENTE: 115 A; TENSAO: 110VCA; FREQUENCIA REDE: 60HZ; CONTATOS AUXILIARES: 2NA2NF; FABRICANTE/REFER#NCIA: SCHNEIDER/LC1D-115006F6+LA1-D22;	4	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15227 066	VZ1P001	SCHNEID ER	MICROCONTATO COMPONENTE; TIPO: FUSIVEL; APLICACAO: VARIADOR DE VELOC SCHNEIDER; FABRICANTE/REFER#NCIA: SCHNEIDER/VZ1P001;	5	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15437 224	LC1- F150+LX1FF1 84	SCHNEID ER	CONTATOR ELETRICO; TENSAO BOBINA: 220VCA; CONTATOS: 3NA; CORRENTE NOMINAL: 150A; FREQUENCIA: 60HZ; GRAU PROTECAO: IP2X; METODO FIXACAO: ENCAIXE; ACESSORIOS: BOBINA - LC1-F150/LX1FF184 SCHNEIDER	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15403 418	68-KT2B-502	ENGELET RO	CELULA CARGA; CONSTRUCAO: COMPRESSAO; CAPACIDADE: 500KG; SENSIBILIDADE: 2MV/V; ERRO TOTAL: 0,001PCT; GRAU PROTECAO: IP68; FABRICANTE /REFER#NCIA: ALFA/Z-500KGF; ENGELETRO/68-KT2B-502;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15355 231	SKKT57B16	SEMIKRO N	MODULO TIRISTOR SCR/DIODO; CORRENTE: 55 A; TENSAO: 1600 V; CARACT CONST: C/BASE ISOLADA; FABRICANTE/REFER#NCIA: SEMIKRON/SKKT57B16;	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15423 974	KM-2000KG	KRATOS	CELULA CARGA; CONSTRUCAO: STRAIN-GAUGE; CAPACIDADE: 0-2000KG; SENSIBILIDADE: 2MV/V; ERRO TOTAL: 0,05PCT; GRAU PROTECAO: IP67; FABRICANTE/REFER#NCIA: KRATOS/KM-2000KG;	4	P C



SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15237 858	428078	NOTIFIER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: MONITOR INCENDIO; APLICACAO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAO; TENSAO: 24VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA:NOTIFIER/428078;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15237 938	428101	NOTIFIER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: MODULO CONTROLE; APLICACAO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAO; TENSAO: 24VCC; FABRICA NTE/REFER#NCIA:NOTIFIER/428101;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15238 014	428102	NOTIFIER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: MODULO RELE INCENDIO; APLICACAO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAO; TENSAO: 24VCC; FA BRICANTE/REFER#NCIA:NOTIFIER/428102;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15238 709	417480	NOTIFIER	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: KIT I/O ATUACAO UNICA; APLICACAO: DETECCAO INCENDIO SUBESTACAO; TENSAO: 24VCC; F ABRICANTE/REFER#NCIA:NOTIFIER/417480;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15245 078	002M000000 00938 0,47TON	SCHENCK	CELULA CARGA; CONSTRUCAO: COMPRESSAO; CAPACIDADE: 0-470KG; SENSIBILIDADE: 2,85MV/V; ERRO TOTAL: 0,023PCT; GRAU PROTECAO: IP66; FABRI CANTE/REFER#NCIA:SCHENCK/002M00000000938 0,47TON;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15330 233	S1708E	VERINT	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: SWITCH ETHERNET; APLICACAO: REDE ETHERNET; TENSAO: 110/220V; FABRICANTE/REFER#NC IA:VERINT/S1708E;	1	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15213 594	TW-PS1559	TECWISE	ANTENA EXTERNA; GANHO: 15DBI; NUMERO ELEMENTOS: 1 ELEMENTO; COMPRIMENTO: 2200MM - TW-PS1559 TECWISE	4	P C

SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15235 315	8002604406 R	ROCKWEL L	FONTE ALIMENTACAO; SISTEMA ALIMENTACAO: TRIFASICO; TENSAO ENTRADA: 4,16KVCA; TENSAO SAIDA: 50VCC; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 800A - 8002604406R ALLEN BRADLEY	6	P C
SLS - MR O- 049 - 201 9	10 68	15274 082	56505	MURR	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: NO ETHERNET/IP; APLICACAO: PAINEL ELETRICO; TENSAO: 24VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA :MURR/56505;	4	P C