

CD-087-2019

SOLENOIDE COMPONENTE; TIPO: CORTE; APLICACAO: PA MECANICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/263021420;CUMMINS/3021420;	PC	ATLAS COPCO	263021420	9
DISJUNTOR; CAPACIDADE RUPTURA: 100KA; FAIXA REGULAGEM CORRENTE: 80A; TENSAO: 690V; TIPO PROTECAO CIRCUITO: MAGNETICO; FABRICANTE/REF ER#NCIA:SCHNEIDER/NS80H;	PC	SCHNEIDER	NS80H	11
DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 50A; QUANTIDADE POLOS: TRIPOLAR; TENSAO: 690V; TIPO ACIONAMENTO: ALAVANCA; TIPO PROTECAO CIRCUITO: MAGN ETICO AJUST;	PC	DESENHO	2345TG	1
TRANSMISSOR NIVEL RADAR/ULTRASONICO;UNIDADE ELETRONICA PENDENCIA TECNICA;ALIMENTACAO ELETRICA 24 VCC;FREQUENCIA DE OPERACAO PENDENCI A TECNICA;GRAU DE PROTECAO PENDENCIA TECNICA;FAIXA 0/ 5 M.; FABRICANTE/REFER#NCIA:MILLTRONICS/86112 010;	PC	MILLTRONICS PROCESS	86112010	8
MANOMETRO CIRCULAR; DIAMETRO: 130MM; ESCALA: -30/0POLHG/-760/0MMHG; MATERIAL CAIXA: ACO INOX AISI316; POSICAO CONEXAO: VERTICAL; CONEXAO: 1/2NPT; LIQUIDO ENCHIMENTO: C/GLICERINA; FIXACAO: ROSCA	PC	DESENHO	HY78	12
FLUXOSTATO; FAIXA VAZAO: 3 A 300CM/S/5 A 500CM/S; MATERIAL CORPO: ACO INOX AISI316; GRAU PROTECAO: IP65; PRESSAO MAXIMA: 100BAR; CONTATO: 1NAF; TENSAO: 250VCA; CORRENTE: 5A; CONEXAO ELETRICA: 1/2NPT; CONEXAO PROCESSO: 1/2NPT - CF12AC 3 N SL 50 G 17 SITRO	PC	SITRON	CF12AC 3 N SL 50 G 17	4
FUSIVEL FACA; TIPO FACA: C/FURO; TIPO FUSIVEL: FORMATO 101; TIPO ACAO: RAPIDA; CORRENTE: 1000 A; TENSAO: 1000V; FABRICANTE/REFER#NCI A:FERRAZ SHAWMUT/A-100P1000-4;FERRAZ/A100P1000- 4;LETOURNEAU/4092925;	PC	LE TOURNEAU	4092925	2
FUSIVEL HH; TENSAO: 7,2KV; CORRENTE: 250A; ACAO: RETARDADO; CAPACIDADE RUPTURA: 40KA; DIAMETRO: 86MM; COMPRIMENTO: 508MM - 3PA4250 DCA	PC	INEPAR	1811860	6
FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 160 A; TENSAO NOMINAL: 4,16/7,2 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 63KA; DIMENSOES: 475 MM; FABRI	PC	DCA	F1649-160A 4,16/7,2KV	5

CANTE/REFER#NCIA:DCA/F1649-160;DCA/F1649-160A 4,16/7,2KV;				
FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 10 A; TENSAO NOMINAL: 4,16/7,2 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 40KA; MODELO: HH; DIMENSOES: 66 X508 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:ARTECHE/HH-475-10-40KA;ARTECHE/IN32PI3010;	PC	ARTECHE	IN32PI3010	4
FUSIVEL NH; TAMANHO: 2; CORRENTE NOMINAL: 400 A; TENSAO NOMINAL: 500 V; CAPACIDADE RUPTURA: 100KA; TIPO ACAO: RETARDO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SIEMENS/3NA1 332;	PC	SIEMENS	3NA1 332	94
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: INTERRUPTOR LUZ; APLICACAO: EQUIPAMENTO LAND ROVER - AMR3918 LAND ROVER	PC	LAND ROVER	AMR3918	10
FUSIVEL NH; TAMANHO: 1; CORRENTE NOMINAL: 100 A; TENSAO NOMINAL: 1000 V; CAPACIDADE RUPTURA: 100KA; TIPO ACAO: ULTRA-RAPIDA; FORMA CONTATO: STANDARD - 3NE4 221 SIEMENS 3NE4221 SIEMENS SIEMENS FERRAZ SHAWMUT BUSSMANN	PC	SIEMENS	3NE4 221	22
IGNITOR LAMPADA VAPOR; ELEMENTO DESCARGA: SODIO; POTENCIA: 400-1000W; TENSAO: 220V 60HZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:HELFONT/IGN LI 421-P;	PC	HELFONT	IGN LI 421-P	60
FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE MED TENSAO; APLICACAO: USO INTERNO; CONSTRUCAO: SIMPLES; TIPO DE ACAO: NAO APLICAVEL; TIPO DO ELEMENTO FU SIVEL: FIXO; INDICADOR DE QUEIMA: ATIVO; DIAMETRO DA VIROLA: NAO APLICAVEL; DISTANCIA CENTRO DE GARRAS: 325,00 MM; CAPACI	PC	G&V	HH-325-50A-33KA	3
FUSIVEL CARTUCHO; CONSTRUCAO: TIPO FACA; CORRENTE NOMINAL: 200 A; TENSAO NOMINAL: 700 V; TIPO ACAO: ULTRA-RAPIDA; DIMENSOES: 129X49M M; CAPACIDADE RUPTURA: 100KA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/1336-F1-SP18A;FERRAZ/A70Q200-4;ROCKWELL/1336-F1-SP18A;	PC	ROCKWELL	1336-F1-SP18A	3
CAIXA DERIVACAO; MATERIAL: LIGA ALUMINIO FUNDIDO; FORMATO: RETANGULAR; TIPO CAIXA: TB; DIMENSOES: 1.1/2POL-212X111MM; FECHAMENTO: C/TAMPA CEGA; GRAU PROTECAO: IP65 - BLWA/TB-05 BLINDA	PC	BLINDA	BLWA/TB5/NPT	20
LAMPADA HALOGENA; POTENCIA: 300W; FLUXO LUMINOSO: 3900LM; TENSAO: 220-240V; BASE: R7S; COMPRIMENTO: 114,2MM; DIAMETRO: 12MM - 64705 OSRAM	PC	OSRAM	64705	8